

X COILS R 設定一覧表

■X COILS R 直巻形状スプリング

本体価格¥16,000-/本

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク (mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)
60	152	8	ZC080R6-60	63	71	81	570
		10	ZC100R6-60	63	71	81	710
		11	ZC110R6-60	65	70	82	770
		12	ZC120R6-60	71	65	87	780
		13	ZC130R6-60	67	68	84	884
		14	ZC140R6-60	74	62	90	868
		15	ZC150R6-60	70	66	86	990
		16	ZC160R6-60	77	60	92	960
		17	ZC170R6-60	74	62	90	1054
		18	ZC180R6-60	81	57	95	1026
		19	ZC190R6-60	77	60	92	1140
		20	ZC200R6-60	74	62	90	1240
		21	ZC210R6-60	75	62	90	1302
		22	ZC220R6-60	83	55	97	1210
		23	ZC230R6-60	80	58	94	1334
		24	ZC240R6-60	84	54	98	1296
		26	ZC260R6-60	89	50	102	1300
		178	6	ZC060R7-60	74	83	95
	7		ZC070R7-60	71	86	92	601
	8		ZC080R7-60	70	86	92	688
	9		ZC090R7-60	76	82	96	738
	10		ZC100R7-60	75	82	96	820
	11		ZC110R7-60	76	82	96	902
	12		ZC120R7-60	83	76	102	912
	13		ZC130R7-60	83	76	102	988
	14		ZC140R7-60	90	70	108	980
	15		ZC150R7-60	85	74	104	1110
	16		ZC160R7-60	93	68	110	1088
	17		ZC170R7-60	88	72	106	1224
	18		ZC180R7-60	92	69	109	1242
	19		ZC190R7-60	92	69	109	1311
	203	4	ZC040R8-60	69	107	96	428
		5	ZC050R8-60	77	101	102	506
		6	ZC060R8-60	74	103	100	618
		7	ZC070R8-60	78	100	103	700
		8	ZC080R8-60	89	91	112	728
		9	ZC090R8-60	89	91	112	819
		10	ZC100R8-60	95	86	117	860
		12	ZC120R8-60	96	86	117	1032
		14	ZC140R8-60	103	80	123	1120
		16	ZC160R8-60	106	78	125	1248
	18	ZC180R8-60	105	78	125	1404	
20	ZC200R8-60	109	75	128	1500		

本体価格¥16,000-/本

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク(mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)	
65	125	10	ZC100R5-65	60	52	73	520	
		12	ZC120R5-65	57	54	71	648	
		14	ZC140R5-65	59	53	72	742	
		16	ZC160R5-65	61	51	74	816	
		18	ZC180R5-65	61	51	74	918	
		20	ZC200R5-65	60	52	73	1040	
		22	ZC220R5-65	64	49	76	1078	
		24	ZC240R5-65	65	48	77	1152	
		26	ZC260R5-65	65	48	77	1248	
		28	ZC280R5-65	66	47	78	1316	
		30	ZC300R5-65	70	44	81	1320	
		32	ZC320R5-65	68	46	79	1472	
	152	6	ZC060R6-65	53	79	73	475	
		8	ZC080R6-65	60	74	78	589	
		10	ZC100R6-65	60	74	78	740	
		12	ZC120R6-65	62	72	80	864	
		14	ZC140R6-65	73	58	94	812	
		16	ZC160R6-65	76	54	98	864	
		18	ZC180R6-65	79	53	99	954	
		20	ZC200R6-65	77	53	99	1060	
		22	ZC220R6-65	78	51	101	1122	
		24	ZC240R6-65	82	48	104	1152	
		178	6	ZC060R7-65	63	92	86	552
			8	ZC080R7-65	71	86	92	685
	10		ZC100R7-65	75	82	96	824	
	12		ZC120R7-65	81	78	100	931	
	70	178	10	ZC100R7-70	74	83	95	832
			12	ZC120R7-70	75	82	96	989
			14	ZC140R7-70	83	76	102	1064
		203	12	ZC120R8-70	87	73	130	876

■X COILS R Z33.34/V35.36 リア専用形状スプリング
本体価格¥24,000-/本

※装着には別途FUNCTIONシリーズ専用アジャスターが必要です。
 ※上端研削、下端純正形状です。

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク(mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)
98	200	14	ZC140RZ33R	84	93	107	1299
	190	16	ZC160RZ33R	85	84	106	1344
	180	18	ZC180RZ33R	79	81	99	1454

※有効ストローク・・・(自由長-密着長)×80%
 ※最大許容作動長・・・自由長-有効ストローク
 ※最大許容荷重・・・有効ストローク×スプリングレート
 ※最大許容荷重等、メーカーにより定める基準が異なります。比較時にご注意ください。
 ※各値は定められた条件での数値です。仕様は予告無く変更する場合がございます。