

X COILS 設定一覧表

■X COILS 直巻形状スプリング
 本体価格¥8,000-/本

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク (mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)
60	152	3	ZC030X6-60	55	78	74	234
		4	ZC040X6-60	56	77	75	308
		5	ZC050X6-60	58	75	77	375
		6	ZC060X6-60	64	70	82	420
		7	ZC070X6-60	66	69	83	483
		8	ZC080X6-60	73	63	89	504
		9	ZC090X6-60	73	63	89	567
		10	ZC100X6-60	72	64	88	640
		12	ZC120X6-60	80	58	94	696
		14	ZC140X6-60	83	55	97	741
		16	ZC160X6-60	83	55	97	880
		18	ZC180X6-60	86	53	99	954
		20	ZC200X6-60	76	61	91	1220
		22	ZC220X6-60	101	41	111	902
	24	ZC240X6-60	97	44	108	1056	
	178	3	ZC030X7-60	57	97	81	290
		4	ZC040X7-60	69	87	91	349
		5	ZC050X7-60	73	84	94	420
		6	ZC060X7-60	73	84	94	504
		7	ZC070X7-60	77	81	97	567
		8	ZC080X7-60	77	81	97	648
		9	ZC090X7-60	82	77	101	693
		10	ZC100X7-60	81	78	100	780
		11	ZC110X7-60	88	72	106	792
		12	ZC120X7-60	89	71	107	852
		14	ZC140X7-60	91	70	108	980
		16	ZC160X7-60	94	67	111	1072
		18	ZC180X7-60	98	64	114	1152
		20	ZC200X7-60	108	56	122	1120
	22	ZC220X7-60	115	50	128	1100	
	203	3	ZC030X8-60	80	98	105	295
		4	ZC040X8-60	77	101	102	404
		5	ZC050X8-60	78	100	103	500
		6	ZC060X8-60	81	98	105	588
		7	ZC070X8-60	86	94	109	658
		8	ZC080X8-60	91	90	113	720
		9	ZC090X8-60	97	85	118	765
		10	ZC100X8-60	100	82	121	820
		12	ZC120X8-60	100	82	121	984
		14	ZC140X8-60	105	78	125	1092
		16	ZC160X8-60	108	76	127	1216
		18	ZC180X8-60	117	69	134	1242
20	ZC200X8-60	123	64	139	1280		
254	4	ZC040X1-60	95	127	127	508	
	6	ZC060X1-60	116	110	144	660	
	8	ZC080X1-60	125	103	151	824	
	10	ZC100X1-60	127	102	152	1020	
	12	ZC120X1-60	138	93	161	1114	
	14	ZC140X1-60	147	86	168	1198	

■X COILS 直巻形状スプリング
 本体価格¥8,000-/本

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク(mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)	
65	100	6	ZC060X4-65	40	48	52	288	
		8	ZC080X4-65	42	46	54	368	
		10	ZC100X4-65	48	42	58	420	
		12	ZC120X4-65	54	37	63	444	
		14	ZC140X4-65	55	36	64	504	
		16	ZC160X4-65	54	37	63	592	
	125	10	ZC100X5-65	57	54	71	540	
		12	ZC120X5-65	58	54	71	648	
		14	ZC140X5-65	64	49	76	686	
		16	ZC160X5-65	66	47	78	752	
	152	4	ZC040X6-65	55	78	74	311	
		6	ZC060X6-65	59	74	78	446	
		8	ZC080X6-65	66	69	83	550	
		10	ZC100X6-65	75	62	90	620	
		12	ZC120X6-65	78	59	93	708	
		14	ZC140X6-65	80	58	94	812	
		16	ZC160X6-65	84	54	98	864	
		18	ZC180X6-65	86	53	99	954	
		20	ZC200X6-65	86	53	99	1060	
		22	ZC220X6-65	88	51	101	1122	
	178	4	ZC040X7-65	66	90	88	360	
		6	ZC060X7-65	69	87	91	522	
		8	ZC080X7-65	77	81	97	648	
		10	ZC100X7-65	81	78	100	780	
		12	ZC120X7-65	86	74	104	888	
		14	ZC140X7-65	93	68	110	952	
		16	ZC160X7-65	94	67	111	1072	
		18	ZC180X7-65	102	61	117	1098	
		20	ZC200X7-65	106	58	120	1160	
		22	ZC220X7-65	110	54	124	1188	
	203	4	ZC040X8-65	81	98	105	392	
		5	ZC050X8-65	87	93	110	456	
		6	ZC060X8-65	89	91	112	546	
		7	ZC070X8-65	93	88	115	616	
		8	ZC080X8-65	92	89	114	712	
		10	ZC100X8-65	95	86	117	860	
		12	ZC120X8-65	103	80	123	960	
		14	ZC140X8-65	104	79	124	1106	
	70	178	6	ZC060X7-70	72	85	93	510
			8	ZC080X7-70	79	79	99	632
			10	ZC100X7-70	82	77	101	770
			12	ZC120X7-70	89	71	107	852
203		6	ZC060X8-70	79	99	104	594	
		8	ZC080X8-70	87	93	110	744	
		10	ZC100X8-70	92	89	114	890	
		12	ZC120X8-70	97	85	118	1020	

■X COILS Z33.34/V35.36 リア専用形状スプリング
本体価格¥12,000-/本

※装着には別途FUNCTIONシリーズ専用アジャスターが必要です。
 ※上端研削、下端純正形状です。

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク(mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)
98	215	8	ZC080-Z33R	80	108	107	864
	210	10	ZC100-Z33R	85	100	110	1000
	205	12	ZC120-Z33R	93	90	115	1080
	200	14	ZC140-Z33R	93	86	114	1204
	190	16	ZC160-Z33R	94	77	113	1232
	180	18	ZC180-Z33R	87	74	106	1332

■X COILS リア専用形状スプリング
本体価格¥12,000-/本

※装着には別途FUNCTIONシリーズ専用アジャスターが必要です。
 ※上端研削、下端純正形状です。

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク(mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)
60	165	3	ZC030-K12R	58	86	79	257
	135	5	ZC050-K12R	67	54	81	270

■X COILS 樽型形状スプリング
本体価格¥8,000-/本

※装着には別途ID65タイプの車高調整アジャスター、スペーサーが必要です。
 ※両端研削の汎用形状です。

内径 ID(mm)	自由長 (mm)	レート (kg/mm)	商品コード	密着長 (mm)	有効ストローク(mm)	最大許容 作動長(mm)	最大許容 荷重(kgf)
65	152	3	ZC03TX6-65	43	87	65	262
		4	ZC04TX6-65	46	85	67	339
		5	ZC05TX6-65	46	85	67	424
		6	ZC06TX6-65	52	80	72	480
	178	3	ZC03TX7-65	43	108	70	324
		4	ZC04TX7-65	46	106	72	422
		5	ZC05TX7-65	51	102	76	508
		6	ZC06TX7-65	52	101	77	605

※有効ストローク・・・(自由長-密着長)×80%

※最大許容作動長・・・自由長-有効ストローク

※最大許容荷重・・・有効ストローク×スプリングレート

※最大許容荷重等、メーカーにより定める基準が異なります。比較時にご注意ください。

※各値は定められた条件での数値です。仕様は予告無く変更する場合がございます。